

PROX80® 5405 считыватель

Считыватель Prox80 производства компании HID Global заключен в устойчивый к атмосферным явлениям квадратный корпус, устанавливаемый непосредственно на европейские и азиатские однопозиционные электрические короба.

Считыватель Prox80® 5405 имеет квадратный корпус 80 мм для непосредственной установки в одинарную распределительную коробку стандарта Европы или Азии. Герметичный погодостойкий корпус из трех частей, длинный кабельный вывод 2,7 м. Считыватель Prox80® 5405 отличается удобством монтажа и имеет диапазон считывания до 14 см.

Особенности:

- Уникальная монтажная пластина имеет отверстия для вертикального и горизонтального монтажа по стандарту Европы (60 мм) и Азии (52 мм)
- Длинный кабельный вывод 2,7 м упрощает монтаж благодаря простому подключению кабеля и повышает надежность путем сокращения числа кабельных стыков
- В комплекте прилагается многоязычная инструкция по установке, с помощью которой можно легко устанавливать считыватель на объекте
- Классическая серия моделей серого или белого цвета, интерфейс Wiegand или Clock-and-Data
- Высокая надежность, постоянство диапазона считывания и низкое энергопотребление
- Многоцветный светодиод, внутреннее или внешнее управление светодиодом и звуковым сигнализатором
- Установка непосредственно на металлическую поверхность без влияния на диапазон считывания
- Поддержка всех карт HID Proximity и всех форматов

Технические характеристики MaxiProx

Расстояние считывания, см	Карта ProxCards® II – до 14 см Карта ISOProx® II – до 12,5 см Карта DuoProx® II – до 12,5 см Брелок ProxKey® II – до 5 см Метка MicroProx® – до 6,2 см Карта ProxCards® Plus – до 3,7 см Карты Smart ISO и DuoProx® – до 6,2 см Карта Proximity и MIFARE® – до 12,5 см
Выходной интерфейс	Wiegand
Максимальная длина линии, м	150

Напряжение питания, В	5 – 16 В пост.тока
Рабочая температура, °С	-30 .. +65
Относительная влажность, %	0,95
Габариты, мм	8,0 х 8,0 х 2,0 см Резьбовые отверстия на расстоянии 52 – 60 мм