

СЧИТЫВАТЕЛЬ RPK40

RPK40 – это многофункциональный считыватель карт, предназначенный для пользователей, желающих обновить свою систему контроля доступа путем перехода от карт HID Prox к картам iCLASS® и перейти со временем к использованию смарт-карт.

Мультитехнологичный считыватель с клавиатурой RPK40 предназначен для организаций, желающих перейти от технологии HID Prox на средства идентификации iCLASS®. Используя считыватель RPK40, организации могут постепенно расширять спектр поддерживаемых технологий смарт-карт в пределах одного или нескольких зданий.

Мультитехнологичный считыватель с клавиатурой RPK40 обеспечивает повышенную безопасность за счет двусторонней аутентификации и шифрования данных.

Только семейство считывателей multiCLASS гарантирует безопасность технологии iCLASS, простоту технологии Prox, эффективность смарт-карт и надежность решений от компании HID Global как мирового лидера в сфере контроля доступа.

Основные характеристики:

- Простой переход от основных бесконтактных технологий Proximity на технологию iCLASS®

- Открытая архитектура позволяет программировать специальные форматы и ключи

Мощная функциональность: универсальные функции обработки мультитехнологичных карт, удобная настройка аудиовизуальных параметров считывателя

- Поддержка всех форматов карт HID

- Считывание:

125 кГц – HID, Indala, EM4102 или AWID Proximity
13,56 МГц – iCLASS, ISO 15693 CSN (MyD, ICODE, Tag it), ISO 14443A CSN (MIFARE, DESFire), PIV правительства США, ISO 14443B CSN, FeliCa™ IDm, CEPAS CAN или CSN

Технические характеристики RKLB57

Диапазон считывания	Карта iCLASS: 9,0 – 11,0 см Брелок или метка iCLASS: 2,5 – 4,0 см Карта HID Prox ISO: 6,5 – 9,0 см Карта HID Prox Clamshell: 9,0 – 10,0 см Брелок или метка HID Prox: 3,2 – 4,5 см Карта Indala Proximity ISO: 4,0 – 5,0 см Карта Indala Proximity Clamshell: 4,5 – 5,5 см Брелок или метка Indala Proximity: 2,5 – 3,2 см
Размеры	8,4 x 12,2 x 2,7 см

Совместимость карт	Бесконтактные карты Proximity 125 кГц Бесконтактные карты HID или Indala Proximity, брелки и метки Средства идентификации AWID Средства идентификации EM4102 Бесконтактные смарт-карты 13,56 МГц ISO 15693: только чтение; средства идентификации iCLASS 2 кбит (256 байт), 16 кбит (2 кбайт) и 32 кбит (4 кбайт); серийный номер ISO 14443A: только чтение; MIFARE и DESFire® (серийный номер), iCLASS ISO 14443B: только чтение; средства идентификации iCLASS 2 кбит (256 байт), 16 кбит (2 кбайт) и 32 кбит (4 кбайт); серийный номер Карта удостоверения личности PIV от правительства США (только считыватель Rev B) FeliCa IDm, CEPAS CAN/CSN (только считыватель Transit)
--------------------	---