

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ СМАРТ-КАРТ С КЛАВИАТУРОЙ BIOCLASS RWKLB575

Считыватель bioCLASS RWKLB575 обеспечивает надежную многофакторную аутентификацию с помощью технологии смарт-карт в сочетании с проверкой подлинности путем использования биометрических шаблонов и/или PIN-кодов (сравнение с PIN-кодом, хранящимся в смарт-карте или в контроллере СКУД). Инструкции, отображаемые на графическом ЖК-дисплее во время процедуры установления подлинности, помогают пользователю правильно приложить палец к биометрическому сенсору.

Считыватель дополняется программатором карт bioCLASS (CP575). CP575 подсоединяется к компьютеру через порт USB. Программное обеспечение помогает пользователю правильно прикладывать палец к сенсору. Устройство сканирует отпечаток пальца и записывает его в память смарт-карты. Во время осуществления данной процедуры шаблон отпечатка пальца записывается ТОЛЬКО на карту и никогда не передается на внешние устройства.

Основные характеристики:

Преимущества продуктов линейки bioCLASS:

- Пользователи могут выбирать требуемый уровень безопасности: карта + PIN-код, карта + отпечаток пальца, карта + PIN-код + отпечаток пальца.
- Накладка для пальца, расположенная по центру в нижней части биометрического устройства, позволяет одинаково легко использовать пальцы как левой, так и правой руки.
- Расположение наклейки соответствует стандартам ADA.
- Устройство чтения/записи бесконтактных смарт-карт bioCLASS RWKLB575 с клавиатурой, ЖК-дисплеем и биометрической верификацией по отпечаткам пальцев .
- ЖК-дисплей помогает пользователю правильно приложить палец к сенсору и отображает значения кнопок меню.
- Шаблоны отпечатков пальцев записываются на карты iCLASS и не хранятся в считывателе, что повышает уровень безопасности, увеличивает пропускную способность, упрощает обслуживание системы, снижает затраты на биометрический считыватель и предотвращает раскрытие личной информации.
- HID Global предлагает самый широкий выбор бесконтактных смарт-карт, которые поставляются через сеть из более, чем 40000 дилеров по всему миру.

Технические характеристики RWKLB575

Входное считывателя	напряжение	9-12 В пост.тока
------------------------	------------	------------------

Максимальная длина линии, м	макс. 152 м, 18AWG – Wiegand макс. 125 м, 22AWG – Wiegand
Рабочая температура	от 0°C до +45°C