

Характеристики:

Технические характеристики

Количество шаблонов отпечатка пальца: 1500

Количество карт: 10000

Количество записей в журнале событий: 100000

Сенсор отпечатка пальца: оптический сенсор

Коммуникации: RS232/485, TCP/IP, USB-хост

Интерфейсы контроля доступа: замок, датчик двери, кнопка «EXIT», тревожная сигнализация

Интерфейс Wiegand: вход/выход

Источник питания: 12В

Температура: -10... +60°C

Влажность: 10-90%

Индекс защиты IP54

Габаритные размеры: 73*148*34,5 мм

Вес с упаковкой 1,15 кг

Описание:

МА300 – инновационный биометрический считыватель для систем контроля и управления доступом, предлагающий непревзойденную производительность благодаря реализации передового алгоритма, который обеспечивает надежность, точность и великолепную скорость распознавания. Устройство использует самый быстрый коммерческий алгоритм распознавания отпечатков пальца, а также высокопроизводительный оптический сенсор, обеспечивающий высокое качество изображения. FE- МА300 может применяться автономно, а также гибко объединяться с устройствами других производителей благодаря поддержке интерфейса wiegand 26. В автономном режиме управление пользователями осуществляется с применением карты администратора. Наличие интерфейсов Ethernet и RS232/485 позволяют использовать устройства в сетях различного типа. Протокол TCP/IP гарантирует простоту и кратчайшее время и обмена информацией между устройством и компьютером. Индекс защиты IP65 позволяет использовать FE-МА300 в различных средах и в широком диапазоне температур.

Особенности:

- Считыватель отпечатков пальца с надежным и высококачественным оптическим сенсором;
- Распознавание пользователя за 1 секунду;
- Емкость памяти: шаблоны отпечатков пальца – 1500, карты – 10000, журнал событий – 100000 записей;
- Возможность регистрации по отпечатку пальца или с использованием карты;
- Встроенные последовательные и Ethernet порты;
- Защита от вскрытия/демонтажа, функция тревоги;
- Возможность подключения кнопки «EXIT» и тревожной сигнализации;
- Голосовое сопровождение при добавлении и удалении пользователя;
- Аудиовизуальная индикация состояния и результатов распознавания;
- Экспорт данных в одно касание для использования во встроенных и внешних приложениях в реальном времени;
- Индекс защиты IP54;
- Встроенный USB порт позволяет переносить данные вручную, когда сетевое использование невозможно;