

GSM видео-домофоны


Схема подключения


Интерком


Совместимость с панелями Activision и др. (Россия)


Питание


Питание


JPEG


AVI


SD


GSM модуль


Сенсорные кнопки


Hands free

Беспроводные видео-домофоны


JPEG


AVI


MP4


SD


Матрица


Угол обзора


Сенсорные кнопки


Hands free

FE-4CHP2
COLOR GSM



- Дисплей: цветной 4" TFT LCD
- Подключение вызывных панелей: 2
- Запоминание телефонных номеров: 1
- Открытие двери с мобильного телефона
- Переадресация на мобильный телефон
- Сигнализация подключения датчика геркон и отправка SMS уведомления
- Вес: 1,2 кг
- Размеры: 185×206×45 мм











FE-4HP2 GSM
LIGHT



- Дисплей: черно-белый 4" CTR
- Подключение вызывных панелей: 2
- Запоминание телефонных номеров: 1
- Открытие двери с мобильного телефона
- Переадресация на мобильный телефон
- Сигнализация подключения датчика геркон и отправка SMS уведомления
- Вес: 1,2 кг
- Размеры: 185×206×45 мм













FE-77WI



- Дисплей: цветной 7" TFT LCD
- Рабочая частота: 2400~2483,5 MHz
- Скорость передачи: 15~25 кадров (только для рабочего состояния)
- Беспрепятственная эффективная дальность: 100м
- Питание панели: постоянный или переменный ток 12~24 В/1 А; батарея 1,5 В × 4
- Питание монитора: DC-13,5 В
- Ток потребления: <300 mA
- Рабочая температура: от -25°C до +50°C















FE-35WI
(+ видеокамера FE-Wicam*)



- Дисплей: цветной 3,5" TFT LCD
- Рабочая частота: 2400~2483,5 MHz
- Скорость передачи: 15~25 кадров (только для рабочего состояния)
- Беспрепятственная эффективная дальность: 150 м
- Питание панели: DC 5V 1A (аккумулятор 3,7V/1500 mAh)
- Питание монитора: DC 5V 1A (аккумулятор 3,7V/1500 mAh)
- Рабочая температура: от -25°C до +50°C
- Подключение до 3 камер FE Wicam













*Видеокамера FE-Wicam не входит в комплект