

Блок управления для 2 моторов 24В для Compas 24С

Предназначен для работы с приводами различных типов, имеющими напряжение питания 24В, для двух и одностворчатых ворот. При попадании препятствия в створки ворот блок управления обеспечивает срабатывание защиты по амперометрике. При этом происходит реверс створки.

Основные особенности

- Основное функционирование приводов осуществляется от сети 220 В или резервное от аккумуляторов
- Непрерывная подзарядка аккумуляторов от сети
- Наличие светодиодной индикации входов приборов безопасности и управления
- Наличие выхода управления электрическим замком
- Наличие входа «Проход пешехода» Open В
- Операционное время и пауза при автоматическом закрывании устанавливается путем обучения при установке
- Усилие створок устанавливается дискретно при помощи микровыключателей
- Наличие функции "анти-ветер" позволяет использовать привода на воротах подверженных ветровой нагрузке
- Наличие интегрированной на блоке управления памяти радиоканала (на 250 кодов), для подключения ВЧ приемной платы на 433 и 860 МГц
- Подключения BUS аксессуаров (фотоэлементов) по двухпроводной шине
- Остановка привода в крайних точках происходит по амперометрике.

Технические характеристики Brain 06

- Напряжение питания, В 220
- Рабочая температура, °С -20 .. +50