

Электромеханический привод рычажного типа (ведомый) для распашных ворот

Универсальный электромеханический привод Comras 24 предназначен для обеспечения открывания и закрывания ворот распашного типа. Он состоит из электромотора с редуктором и рычага. Моторно-редукторный блок неподвижно закрепляется на колонне. Один конец рычага соединён с валом редуктора, а второй со створкой ворот.

Comras 24 монтируется на ворота с длиной створки до 2,5 метров. Если створка ворот имеет длину менее двух метров, то можно не устанавливать электромагнитный замок, так как привод Comras 24 надёжно удерживает ворота от несанкционированного открывания.

При отсутствии питающего напряжения, система позволяет производить открывание и закрывание ворот вручную. Для этого в комплекте имеется специальный ключ для разблокирования рычага. Также опционально можно приобрести два аккумулятора для обеспечения электропитания мотора при отсутствии напряжения в сети.

Встроенные механические упоры открытия и закрытия. В целом система представляет собой надёжное и достаточно простое устройство. Все элементы электропроводки надёжно изолированы и ограждены от случайного прикосновения.

Напряжение питания	220 В
Электродвигатель	24 В
Мощность	120 Вт
Момент	250 Нм
Макс. угловая скорость	13 °/сек
Макс. ширина створки	2.5 м
Макс. масса створки	310 кг
Ветровая нагрузка	низкая
Назначение	частного применения
Интенсивность использования	>80 в день
Диапазон рабочих температур	-35 .. +55 °С
Класс защиты	IP 44
Масса	7 кг
Габариты	267x256x170 мм