

Электромеханический привод рычажного типа для распашных ворот

Для автоматизации распашных ворот со сложным расположением створок используются универсальные приводы рычажного типа Compras. Рычажные приводы представляют собой электродвигатель с редуктором, закрепляемый на неподвижной части конструкции ворот (например, колонне), и рычаг, крепящийся к створке ворот.

- Приводы серии Compras 24 подходят для автоматизации ворот с расстоянием от оси петель до плоскости крепления привода не более 20 мм.
- Створка приводится в движение рычагами, поворачивающимися при повороте вала привода.
- Защищенная индивидуальным ключом система разблокировки обеспечивает перемещение створок ворот в ручную при отсутствии напряжения питания.
- Встроенные механические упоры открытия и закрытия. Удобное и простое обслуживание.
- Гарантированная безопасность для пользователей.
- Встраиваемые резервные аккумуляторы обеспечат продолжительную бесперебойную работу привода при отсутствии напряжения питания.
- Предназначен для створок длиной до 2.5 м и обеспечивает надёжную фиксацию створок длиной до 2 м без установки электрического замка.

Напряжение питания	220 В
Электродвигатель	24 В
Мощность	140 Вт
Момент	250 Нм
Макс. угловая скорость	13 °/сек
Макс. ширина створки	2.5 м
Макс. масса створки	310 кг
Ветровая нагрузка	низкая
Назначение	частного применения
Интенсивность использования	>80 в день
Диапазон рабочих температур	-35 .. +55 °С
Класс защиты	IP 44
Масса	8.7 кг
Габариты	267x256x170 мм