

Электромеханический привод со встроенным блоком управления для откатных (раздвижных) ворот

Falcon 20C — электромеханический привод для автоматизации раздвижных ворот массой до 2000 кг. Электропривод для ворот Falcon 20C обладает привлекательным дизайном, но самое главное он удобен в пользовании и очень надёжен в работе.

- Алюминиевый корпус со специальным покрытием, сверху защищается АВС-пластиковым кожухом, который обеспечивает надёжное укрытие от воздействий внешней среды.
- Замок работает от питания напряжением в 220 В, при отсутствии тока, открывается индивидуальным ключом.
- Степень защиты замка повышают и магнитные концевые специальные выключатели.
- Панель для управления имеет свойство поворачиваться, обеспечивая при этом удобство программирования.
- Специальная опция, под названием инкодер, обеспечивает обратный ход створки, когда она чувствует наезд на препятствие.

Конструктивные особенности

- простота и надёжность конструкции;
- надёжная фиксация створок без применения замка;
- разблокировка специальным ключом аварийного открывания при отсутствии напряжения питания;
- встроенный блок управления в защитном пластиковом кожухе;
- встроенный механизм концевых выключателей для остановки ворот в крайних положениях;
- наличие модификаций без встроенного блока управления.

Напряжение питания	220 В
Мощность	800 Вт
Момент	45 Нм
Ток	3.5 А
Макс. масса створки	2000 кг
Скорость	10 м/мин
Интенсивность использования	40%
Количество циклов	>24 в час
Назначение	универсальный
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °С
Класс защиты	IP 44
Масса	14 кг
Габариты	340x330x225 мм