

Электромеханический привод со встроенным блоком управления для откатных (раздвижных) ворот

- Приводы Milord 5C применяются для автоматизации откатных (раздвижных) ворот бытового назначения массой до 500 кг.
- Литой корпус из алюминия и кожух из АБС-пластика надёжно защищают привод от внешних воздействий.
- При отсутствии напряжения питания ворота можно открыть вручную при помощи рычага, который приводит в действие систему разблокировки.
- Серия приводов Milord оснащена системой магнитных концевых выключателей.
- Инкодер (опция) обеспечивает контроль движения створки на всей траектории и включение обратного хода при столкновении с препятствием.

Модельный ряд Milord отличается оптимальное сочетание исключительно высокой надежности работы и привлекательный дизайн. Продуманная конструкция привода обеспечивает надежную защиту и удобный доступ к внутренним механизмам.

Конструктивные особенности

- простота и надежность конструкции;
- надежная фиксация створки без применения замка;
- разблокировка специальным ключом аварийного открывания при отсутствии напряжения питания;
- встроенный блок управления в защитном пластиковом кожухе;
- встроенный механизм концевых выключателей для остановки ворот в крайних положениях.

Напряжение питания	220 В
Мощность	350 Вт
Момент	18 Нм
Макс. масса створки	500 кг
Скорость	12 м/мин
Время открывания створки длиной 5 м	25 с
Интенсивность использования	30%
Количество циклов	>24 в час
Назначение	частного применения
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °С
Класс защиты	IP 44
Масса	10 кг
Габариты	290x270x240 мм