

Электромеханический привод со встроенным блоком управления для откатных (раздвижных) ворот

Milord 8C — это механический электропривод для откатных ворот с автоматическим блоком управления. Технические характеристики данного привода позволяют использовать его для автоматизации бытовых раздвижных ворот, масса которых не должна превышать 800 килограмм. Литой корпус привода изготовлен из алюминия, что делает его прочным и долговечным. С целью защитить привод для автоматических ворот от воздействия внешней среды, кожух производится из высококачественного пластика серии АБС.

Привод Milord 8C имеет опцию инкодера, позволяющую контролировать движение створок по траектории и производить обратный ход в случае препятствия. Концевые магнитные выключатели дают возможность останавливать ворота в крайних положениях.

Дополнительный рычаг дает возможность беспрепятственного открывания ворот в случае отключения электрического питания системы. В случае блокировки, предусмотрен аварийный ключ открывания ворот. Благодаря электроприводу Milord 8C время открывания пятиметровой створки составляет 30 секунд.

Конструктивные особенности

- ☐ надежная фиксация створок без применения замка;
- ☐ простота и надежность конструкции;
- ☐ встроенный блок управления в защитном пластиковом кожухе;
- ☐ разблокировка специальным ключом аварийного открывания при отсутствии напряжения питания;
- ☐ встроенный механизм концевых выключателей для остановки ворот в крайних положениях.

Напряжение питания	220 В
Мощность	500 Вт
Момент	24 Нм
Макс. масса створки	800 кг
Скорость	10 м/мин
Время открывания створки длиной 5 м	30 с
Интенсивность использования	40%
Количество циклов	>28 в час
Назначение	частного применения
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °C
Класс защиты	IP 44
Масса	12.5 кг
Габариты	290x270x240 мм