

Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот

Устройства выполнены в виде навесных активаторов и обеспечивают управление воротами за счет изменения длины штока активатора. Линейные приводы являются наиболее популярными при автоматизации распашных ворот.

- Модели Mistral оснащены электромеханическими концевыми выключателями открытия и закрытия для обеспечения максимальной безопасности.
- Горизонтальная подводка кабеля питания к корпусу позволяет монтировать приводы Mistral даже у самой поверхности земли.
- При отсутствии напряжения питания защищенная ключом система разблокировки обеспечивает перемещение створок ворот вручную.
- Все детали привода, подверженные атмосферным воздействиям, изготовлены из нержавеющей стали.
- Двухслойное покрытие алюминиевого корпуса увеличивает срок эксплуатации.
- Положения концевых выключателей настраивается с очень высокой точностью и обеспечивает выполнение множества функций, что гарантирует высокий уровень безопасности пользователей.
- Модельный ряд представлен приводами с ходом штока 300 мм, предназначенными для распашных ворот с длиной створки до 3 м.
- Алюминиевый кронштейн крепления привода позволяет отрегулировать его положение таким образом, чтобы компенсировать конструктивные дефекты ворот, что значительно упрощает установку привода.

Напряжение питания	220 В
Мощность	300 Вт
Количество циклов	>30 в час
Ток	1.3 А
Развиваемое усилие	3000 Н
Конструктивный ход штока	300 мм
Макс. ширина створки	3 м
Ветровая нагрузка	средняя
Назначение	универсальный
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °С
Класс защиты	IP 54
Масса	7.8 кг
Габариты	840x155x100 мм