

Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот

Электропривод Mistral LS 324 является отличным решением для автоматизации распашных ворот. Ход штока этого привода составляет 300 мм и предназначен для распашных ворот со створками длиной до 4 метров. Устройство выполнено в виде навесного активатора и обеспечивает управление воротами путем изменения длины штока активатора.

Кронштейн крепления привода, изготовленный из алюминия, дает возможность отрегулировать его положение так, что бы возместить возможные конструктивные изъяны ворот, что значительно упрощает процедуру монтажа привода. Кабель питания подводится к корпусу горизонтально, что дает возможность монтировать Mistral LS 324 даже на минимальном расстоянии от земли.

Для обеспечения максимальной безопасности модель Mistral LS 324 оснащена электромеханическими кольцевыми выключателями закрытия и открытия. Положение концевых выключателей для этого привода может быть настроено с высочайшей точностью, что обеспечивает выполнение ряда целого ряда функций и дает гарантии высокому уровню безопасности.

Защищенная при помощи ключа система разблокировки, при отсутствии напряжения позволяет перемещать створки ворот вручную.

Все части привода, подверженные воздействию условий внешней среды, изготовлены из нержавеющей стали. Корпус модели покрыт двойным слоем алюминия, что позволяет увеличить срок эксплуатации.

Напряжение питания	24 В
Мощность	70 Вт
Количество циклов	>100 в час
Ток	3 А
Развиваемое усилие	2800 Н
Конструктивный ход штока	300 мм
Макс. ширина створки	3 м
Ветровая нагрузка	средняя
Назначение	универсальный
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °С
Класс защиты	IP 54
Масса	7.8 кг
Габариты	840x155x100 мм