

Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот

Электромеханический привод линейного типа Mistral LS 400 исполнено в виде навесного активатора. Обеспечивает управление воротами, путём изменений в линейных размерах активирующего штока привода распашных ворот. Приводы линейного типа наиболее подходящий, для распашного типа ворот.

Для обеспечения высокого уровня безопасности, модель Mistral LS 400 оснащена электромеханическим концевым выключателем открытия и закрытия. Рассматриваемый механизм для распашных ворот имеет горизонтальную подводку к корпусу кабеля питания, позволяющее производить монтаж привода у поверхности земли. Безусловно, комплект автоматики для распашных ворот Mistral LS400 является одним из самых удачных моделей этой серии.

Конструктивные особенности:

- в ситуации, когда отсутствует подача питания, привод можно разблокировать защитным ключом и переместить створки ворот в ручном режиме;
- все конструктивно важные детали, а так же те, которые подвержены воздействию атмосферных явлений, изготовлены из нержавеющей стали;
- алюминиевый корпус имеет двухслойное покрытие, что позволяет значительно повысить срок эксплуатации;
- привод для автоматизации позволяет приводить в движение распашные ворота с шириной створки до 4 метров;
- дабы компенсировать дефекты ворот — привод оснащён алюминиевым кронштейном крепления, и это заметно упрощает его монтаж;
- для обеспечения безопасности пользователя концевые выключатели настраиваются с высокой точностью.

Напряжение питания	220 В
Мощность	300 Вт
Количество циклов	>25 в час
Ток	1.3 А
Развиваемое усилие	3000 Н
Конструктивный ход штока	400 мм
Макс. ширина створки	4 м
Ветровая нагрузка	средняя
Назначение	универсальный
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °С
Класс защиты	IP 54
Масса	8 кг
Габариты	935x155x100 мм