

Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот

При автоматизации распашных ворот отличным решением является привод линейного типа Mistral LS 424. Линейный привод выполнен в виде навесного активатора. Он обеспечивают управление воротами за счет изменения длины штока активатора. Если существуют конструктивные дефекты ворот, то с этим легко справится алюминиевый кронштейн крепления привода. Это значительно упрощает установку привода.

В эксплуатации долговечен. Обеспечивает бесперебойную работу и зимой и летом. Это объясняется тем, что Mistral LS 424 сделан из высококачественной нержавеющей стали. Покрытие алюминиевого корпуса двухслойное.

Все вышеперечисленные характеристики, а также привлекательная стоимость электромеханического привода линейного типа Mistral LS 424 делают его все более и более популярным на рынке автоматики.

Конструктивные особенности

- Горизонтальная подводка кабеля питания к корпусу позволяет монтировать приводы Mistral даже у самой поверхности земли.
- Mistral LS 424 оснащён электромеханическими концевыми выключателями открытия и закрытия для обеспечения максимальной безопасности.
- Все детали привода, подверженные атмосферным воздействиям, изготовлены из нержавеющей стали.
- При отсутствии напряжения питания защищенная ключом система разблокировки обеспечивает перемещение створок ворот вручную.

Напряжение питания	24 В
Мощность	70 Вт
Количество циклов	>75 в час
Ток	3 А
Развиваемое усилие	2800 Н
Конструктивный ход штока	400 мм
Макс. ширина створки	4 м
Ветровая нагрузка	средняя
Назначение	универсальный
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °С
Класс защиты	IP 54
Масса	8 кг
Габариты	935x155x100 мм