

Шлагбаум электромеханический (стойка) с блоком управления

Компания Genius S.p.A. представляет новое семейство электромеханических шлагбаумов RAINBOW. Шлагбаумы данной серии являются идеальным решением для объектов с большим количеством циклов использования в сутки. Например: автостоянки, гаражи, въезды/выезды промышленных зон и т.д.

Rainbow был разработан с особым вниманием к безопасности и универсальности использования, эргономичности формы и дизайна. Надежное и качественное изготовление как отдельных деталей, так и изделия в целом.

Новейший блок управления позволяет более плавно управлять стрелой шлагбаума, особенно в конечных точках закрытия/открытия. Встроенный антикраш-сенсор позволяет обнаруживать препятствие во время движения стрелы и предотвращает повреждение объекта, находящегося в зоне работы шлагбаума.

Конструкционные особенности

- Новейшая серия электромеханических шлагбаумов Rainbow от Genius s.p.a. обладает уникальными возможностями и широким спектром применения. Оригинальное дизайнерское решение в стиле «модерн» разработано одной из ведущих итальянских студий. Rainbow выполнен в одном ключе со всеми окружающими человека элементами. Отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий и использование инновационных технологий выражает стремление genius создать одновременно эстетически красивый, безопасный и функциональный элемент въездной группы.
- Внушительный арсенал всевозможных дополнительных аксессуаров, полный ассортимент элементов безопасности и управления. шлагбаум обладает всем необходимым для обеспечения интенсивной и безукоризненной работы на въезде и на парковку в центре города, и в загородную резиденцию.
- Rainbow прост и удобен в настройке. Блок управления в герметичном кожухе для удобства поворачивается горизонтально и вертикально. Стрела овального сечения эффективно преодолевает сильные ветровые нагрузки, кроме того имеет резиновый демпфер и мигающую подсветку.
- Безопасность работы обеспечена высокой чувствительностью антикраш-сенсора и фотоэлементами с оригинальным способом крепления. встроенный тамперный выключатель прекратит работу шлагбаума при вскрытии корпуса. Разблокировать шлагбаум можно при помощи персонального ключа.

Напряжение питания	220 В
Напряжение питания двигателя	24 В
Время открытия/закрытия	2-3 с
Макс. длина стрелы	3 м
Интенсивность использования	1500 циклов в сутки
Диапазон рабочих температур	-40 .. +55 °C (с обогревателем)
Класс защиты	IP 54
Масса	66 кг
Габариты	1225x250x415 мм