

Электромеханический шлагбаум

Шлагбаум Simple с двигателем 24 В предназначен для управления доступом автотранспортных средств. Автоматическая балансировка стрелы осуществляется с помощью предварительно нагруженной торсионной пружины, подходящей ко всем стрелам, устанавливаемым на шлагбаум Simple.

- Два способа монтажа: крепление на стену или стандартная установка на основание.
- Шлагбаум крепят к стене с помощью специального кронштейна. Регулировка балансировочной пружины не требуется.
- Электронный блок управления расположен в эргономичном корпусе с удобным доступом.
- В корпус шлагбаума встроена сигнальная лампа.
- Доступ к блоку управления и устройству разблокировки защищен ключом.

Модель Simple может оснащаться стрелами трех типов

- Телескопической стрелой длиной 3 метра.
- Круглой стрелой длиной 4 метра.
- Круглой стрелой длиной 3 метра с сигнальными лампами.

Напряжение питания	220 В
Напряжение питания двигателя	24 В
Мощность двигателя	48 Вт
Момент	130 Нм
Ток	0.35 А
Время открытия/закрытия	3 с
Макс. длина стрелы	4 м
Интенсивность использования	300 циклов в день
Количество циклов	100 непрерывных циклов
Диапазон рабочих температур	-35 .. +55 °C
Класс защиты	IP 44
Масса	20 кг
Габариты	1020x295x255 мм