

ЕРМВ



Синхронизируемые фотоэлементы, для блоков управления с технологией BlueBUS.

Новое поколение оптических устройств безопасности.

Повышенная степень безопасности за счет использования запатентованной технологии.

Технологии, опережающие время: двойной антибликовый контур, исключающий возможное воздействие солнечных лучей.

Практичные: угол обзора линзы 10 градусов в моделях с фиксированной оптикой и до 30° в моделях с ориентируемой оптикой.

Надежное исполнение: выполнены из ABS пластика, устойчивого к условиям окружающей среды. Также доступен в антивандальной цельнометаллической версии.

Модели с технологией BlueBUS подключаются к блоку управления всего двумя проводами без соблюдения полярности.

Автоматическая синхронизация фотоэлементов позволяет избежать интерференции между двумя установленными парами фотоэлементов.

Параметры

Параметр	Единица	Величина
Радиус действия	м	до 15 с max смещением оси TX-RX ± 5 м (устройство может сигнализировать о препятствии даже в неблагоприятных погодных условиях)
Питание выхода	-	устройство может быть подключено только к сетям BlueBUS, от которых оно берет электропитание и подает выходные сигналы
Регулируемая линза	-	-
Класс защиты	IP	44

Параметр	Единица	Величина
Температура	°C	-20 ÷ +50
Размеры	мм	50x29x80 h
Вес	г	140