

Характеристики оповещателей

Функция	Описание	Deltabell E/ Invincibell E	Deltabell Plus/ Invincibell Plus	Deltabell X/ Invincibell X
Deltabell X/Invincibell X "Lightbox" аксессуары	Панель с подсветкой обеспечивает сильный визуальный сдерживающий эффект.	✗	✗	✓
Визуальная функция Предупреждения	Освещенная крышка и строб сигнал во время тревоги обеспечивает дополнительное спокойствие, что сигнал будет виден в с гораздо большего расстояния.	✗	✗	✓
Один звуко излучатель	Один пьезо излучатель	✗	✓	✗
Два звуко излучателя	Два пьезо излучателя	✓	✗	✓
Яркий LED строб	При тревоге светодиод мигает показывая на активацию	✓	✗	✓
Включение доступа для осмотра	Сирена не будет активирована при первом включении с открытой крышкой.	✗	✓	✓
Дистанционное включение доступа	Возможно отключение звука из меню панели управления	✗	✓	✓
Трёх сторонний тампер	Передняя и задняя крышки защищены от вскрытия. Существует также защита от попыток отрезать провода питания. Это вызывает независимую активацию сирены.	✓	✓	✓
Полярность включающих входов	Сирена активируется на выбор: положительным или отрицательным сигналом.	✓	✓	✓
Универсальные входы	Может быть активирован подачей положительного или отрицательного напряжения, или снятием положительного или отрицательного напряжения.	✗	✓	✓
Вращающиеся монтажные отверстия	Уникальный механизм выравнивания состоит из встроенного спиртового уровня и вращающихся направляющих отверстий.	✗	✓	✓
Поставляется с батарей	В комплекте с резервной батареей, так что даже в случае саботажа, сирена будет по-прежнему работать и защищать собственность.	✓	✓	✓
Таймер отключения	Установка таймера по умолчанию 15 минут для выполнения нормативных требований	✓	✓	✓
Змм корпус	Обеспечивает панорамный эффект стробоскопа, полностью освещающий корпус, .	✗	✓	✓
Низкое потребление	Deltabell имеет датчик света, схему, которая отключает подсветку в дневное время, экономя текущее потребление.	✗	✗	✓
Соответствие	Сертификаты EC- EN 50131-4: 2009, EN 50130-4: 2011, EN 61000-6-3: 2007	✓	✓	✓