

PCX-RIX8+PSU

PCX-RIX8+PSU - модуль расширения на 8 проводных зон и 4 выхода PGM для панелей Enforcer32-WE и PCX. 8 программируемых входов, НЗ/НО, с 1 или 2мя или 3мя оконечными резисторами. 4 программируемых выхода PGM "открытый коллектор". Состояние PGM: 12В - неактивен, 0В - активен. Светодиодная индикация: питание/обмен RS485. Подключение по RS485. Тамперные контакты на вскрытие и на отрыв. Питание: 10-15VDC, 40mA. Размеры корпуса: 173x126x31мм. Рабочая температура от -10 до +40гр. С.

Технические характеристики PCX-RIX8+PSU

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): хх
- 8 программируемых входов, НЗ/НО,
- с 1 или 2мя или 3мя оконечными резисторами.
- 4 программируемых выхода PGM "открытый коллектор".
- Состояние PGM: 12В - неактивен, 0В - активен.
- Светодиодная индикация: питание/обмен RS485.
- Подключение по RS485.
- Тамперные контакты на вскрытие и на отрыв.
- Питание: 10-15VDC, 40mA.
- Размеры корпуса: 173x126x31мм.
- Рабочая температура от -10 до +40гр. С.