



**Аврора – ТН
Извещатель Пожарный
тепловой максимально-
дифференциальный
неадресный**

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения повышения температуры в охраняемом помещении и передачи сигнала о пожаре приемно-контрольному прибору.

ОСОБЕННОСТИ:

- высокая надежность и чувствительность;
- удобство обслуживания и монтажа;
- передовые технологии: специально разработанный микропроцессор.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Алгоритм:

- ☐ адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний;

Удобство обслуживания и монтажа:

- ☐ монтажная база с центральным расположением контактов: удобство монтажа, легкость замены извещателей;
- ☐ запирающий механизм: защита от несанкционированного изъятия извещателя;
- ☐ геркон: тестирование извещателя при помощи магнита.

Индикация:

Индикация с углом обзора 360 град.: индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом.

Дополнительно может быть подключен выносной индикатор состояния (УКШ-2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- для монтажа извещателя используется одна из монтажных баз: усиленная, высокая, релейная 4-х проводная;
- Съемник Аврора.

Извещатель применяется совместно с охранно-пожарными приборами:
БШС8–И, Нота, Нота-2, Нота-4.

Технические характеристики	
- статическая температура срабатывания	58±3 °C
- напряжение в ШС	10 - 30 В
- ток потребления в дежурном режиме, не более в режиме "Пожар", не более	75 мкА 50 мА
- степень защиты - габаритные размеры	IP23 110x54 мм
- диапазон рабочих температур	-40...+70 °C