



БПИ RS-RF
Блок преобразования
интерфейсов

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для расширения возможностей радиосистемы СТРЕЛЕЦ®:

- подключение радиорасширителей охранно-пожарных, пожарных АСБ-РС к компьютеру по радиоканалу;
- подключение к ПКУ коммуникаторов (по радиоканалу).

ОСОБЕННОСТИ:

- двусторонняя радиосвязь
- 8 беспроводных подключений к радиосистеме СТРЕЛЕЦ®:
 - модули связи (GSM, Contact ID, Ethernet, радиоканал, Атлас-20)
 - компьютер (ПО АРМ СТРЕЛЕЦ, WireEx, RFAnalyze, CloneEx)
 - оборудование партнеров по интеграции
- интерфейсы: USB и RS-232
- возможность подключения внешней антенны.

Технические характеристики	
• дальность связи с приёмно-контрольным устройством (со штатной антенной в открытом пространстве) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции	600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
• напряжение питания • ток потребления, не более	7...27 В 50 мА
• степень защиты оболочки корпуса:	IP21
• габаритные размеры (без учета антенны)	110x32x38 мм
• диапазон рабочих температур	-30...+55 °С