



УОП-АВ

Устройство оконечное пультовое автоматического вызова

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для установки на ПЦН и приёма извещений от устройств оконечных автоматического вызова объектов (УОО-АВ) по коммутируемым абонентским линиям городской телефонной сети и передачи их на персональный компьютер (ПК).

ТАКТИКА РАБОТЫ:

УОП-АВ функционирует автоматически, принимая извещения от УОО-АВ и передавая их на ПК. Периодически осуществляет проверку сигнала в телефонной линии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Протокол работы: – ЧМ, формат "Аргус-Т".

Программируемые параметры:

- период проверки сигнала в телефонной линии (от 1 мин. до 30 мин.);
- задержка на снятие трубки при входящем вызове (от 1 до 5 входящих звонков).

Индикация:

Один светодиодный индикатор, обеспечивающий индикацию о:

- неисправности телефонной линии;
- приёме извещения;
- норме прибора.

Входы:

- вход для подключения абонентской телефонной линии.

Выходы:

- выход RS-232 для подключения к персональному компьютеру.

Технические характеристики	
- емкость буферной памяти	31 событие
- напряжение питания	10 - 15 В
- ток потребления, не более	60 мА