



Тандем–1

Прибор приемно- контрольный охранно- пожарный Тандем-1

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для передачи извещений о состоянии средств охранно-пожарной сигнализации на пульта централизованного наблюдения.

Передача осуществляется по:

- сетям Ethernet ;
- каналу сотовой связи стандарта GSM/GPRS.

СОСТАВ:

Тандем-1 - выполнен в виде отдельного блока с питанием от сети 220 В и резервированием от встроенного аккумулятора.

Прибор включает в себя:

- 4 шлейфа сигнализации;
- контроллер Touch memory;
- модуль подключения к сети Ethernet;
- устройство автоматического вызова по GSM каналу (необходима SIM-карта);
- 2 программируемых реле, выход ОК, [блок реле](#).

ОСОБЕННОСТИ:

Программирование осуществляется с компьютера с помощью ПО.

Прибор имеет 4 шлейфа сигнализации, которые могут быть охранными, пожарными или контрольными для подключения других устройств с релейными выходами.

16 пользователей (управление ключами Touch memory).

Протокол передачи извещений по GSM каналу - Data-CSD;

2 реле с программируемой логикой работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- [Пульт управления ПУ-ТМ](#)

Технические характеристики	
Параметры канала Ethernet: - разъем подключения - поддерживаемый стандарт - поддерживаемые Internet-протоколы	RJ-45 10/100BaseTX TCP, IP ver.4

- поддерживаемые Ethernet-протоколы	DLC, MAC
Напряжение питания	180 - 242 В
Габаритные размеры	240x200x70 мм

