



**Икар-7/1**

**Извещатель  
объемный  
электронный**

**Охранный  
оптико-**

**ИО 409-47/1**

**ПРЕДНАЗНАЧЕН:**

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге размыканием контактов реле.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- миниатюрные размеры;
- устойчивость к движению животных весом:
  - до 10 кг при температурном контрасте до 8,5 °С (кошки и гладкошерстные небольшие собаки);
  - до 20 кг при температурном контрасте до 6,5 °С (длинношерстные собаки);
- микропроцессорный алгоритм с динамическим порогом;
- защита от несанкционированного доступа.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- монтаж без кронштейна (кронштейн поставляется дополнительно);
- отключение светового индикатора.

**Индикация:**

Прибор формирует извещения с помощью светодиодного индикатора:

- о текущем состоянии извещателя.

**Выходы:**

- релейный выход на ПЦН (выдача тревожного извещения размыканием контактов сигнального реле);
- соединительная колодка "ВСКР" (извещение о несанкционированном доступе формируется путем размыкания контактов датчика вскрытия).

| Технические характеристики                          |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| - дальность действия максимальная                   | 8 м                 |
| - угол обзора в горизонтальной плоскости            | 90°                 |
| - напряжение питания<br>- ток потребления, не более | 8,5...16 В<br>10 мА |
| - габаритные размеры                                | 65x40x32 мм         |
| - диапазон рабочих температур                       | -30...+50 °С        |