



Икар-3/1
(Снят с производства)

Извещатель Охранный
оптико-электронный

ИО 409-33/1



СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА. Замена – ["Икар-2/1" \(ИО 409-26/3\)](#)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге размыканием контактов реле.

ОСОБЕННОСТИ:

- устойчивость к движению животных весом:
 - до 10 кг при температурном контрасте до 8,0 °С (кошки и гладкошерстные небольшие собаки);
 - до 20 кг при температурном контрасте до 6,0 °С (длинношерстные собаки);
- высокая достоверность обнаружения;
- защита от несанкционированного доступа;
- защита от проникновения насекомых.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- монтаж без кронштейна (кронштейн поставляется дополнительно);
- отключение светового индикатора;
- дискретное изменение чувствительности извещателя;
- регулировка дальности действия (положением печатной платы).

Индикация:

Прибор формирует извещения с помощью светодиодного индикатора:

- о текущем состоянии извещателя.

Выходы:

- релейный выход на ПЦН (выдача тревожного извещения размыканием контактов сигнального реле);
- соединительная колодка "ВСКР" (извещение о несанкционированном доступе формируется путем размыкания контактов датчика вскрытия).

Технические характеристики	
- дальность действия максимальная	12 м
- высота установки	2,0...3,5 м

- угол обзора в горизонтальной плоскости	90°
- напряжение питания - ток потребления, не более	9...16 В 12 мА
- габаритные размеры	80x54x41 мм
- диапазон рабочих температур	-30...+50 °С