



РБУ

Радиобрелок управления

Для дистанционного управления приёмно-контрольными устройствами (ПКУ) радиосистемы [СТРЕЛЕЦ](#), контроля состояния извещателей и передачи на ПКУ извещений об экстренной тревоге.

В качестве ПКУ могут быть использованы:

- [РРОП-И](#);
- [РРОП-М2](#), [РРОП-М исп.У](#);
- [РРОП2](#);
- ПКР-GSM ([Комплект квартирный Sagittarius](#)).

ОСОБЕННОСТИ:

- двухсторонняя радиосвязь;
- криптографическая защита сигналов с динамической аутентификацией;
- квитирование (звуковое/световое) выполнения команд;
- контроль состояния списков разделов с возможностью автоматического запроса (с периодом передачи контрольных радиосигналов);
- ручная/автоматическая блокировка кнопок;
- возможность отключения контроля связи с ПКУ (возможность удаления с РБУ от ПКУ без выдачи сигнала "Несиправность").

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- четырехкнопочная клавиатура;
- двухцветный светодиодный индикатор и звуковой сигнализатор;
- параметры РБУ программируются через ПКУ по радиоканалу:
 - если РБУ закрепляется за конкретным ПКУ - функционирует в радиусе действия данного ПКУ;
 - если РБУ настроен в режиме глобального РБУ - функционирует в радиусе действия всех ПКУ радиосети.
- 12 комбинаций нажатия клавиш могут быть запрограммированы на:
 - постановка/снятие с охраны списка локальных/глобальных разделов;
 - паника в разделе;
 - запрос состояния списка локальных/глобальных разделов;
 - старт/стоп реле любого ПКУ в радиосети;
 - снятие с охраны списка разделов под принуждением;
 - сброс пожарных тревог и неисправностей в списке разделов;
 - пожарная тревога в разделе;
 - управление группами исполнительных устройств.

Индикация:

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор и звуковой сигнализатор для отображения режимов работы и состояния элементов питания;
- все режимы индикации программируются.

Питание:

2 литиевые батареи [CR2032A](#) (3 В, 0.24 Ач).

РБУ контролирует состояние батарей, и, в случае разряда, индицирует его с помощью встроенных индикаторов, а также передает информацию об этом событии на ПКУ, за которым он закреплен.

Технические характеристики	
• количество комбинаций нажатий	12
• дальность связи с ПКУ (открытое пространство) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции	600 м 433 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
• количество рабочих частотных каналов • время передачи контрольных радиосигналов	10 шт. от 12.5 с до 1 мин. или выкл.
• продолжительность работы от комплекта батарей CR2032A (2 шт.) зависит от периода передачи контрольных радиосигналов:	от 0.5 (12.5 с) до 5 лет (выкл.)
• габаритные размеры • масса, не более	70x35x18 мм 50 г
• диапазон рабочих температур	-30..+55 °C