



РИГ – И
Извещатель Охранный
магнитоконтактный адресный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

- для обнаружения проникновения в охраняемое помещение через дверные и оконные проёмы (магнито-контактный извещатель)
- и/или контроля внешнего неадресного шлейфа сигнализации (охранного, пожарного, тревожного, технологического),
- передачи тревожного извещения в ИСБ "Стрелец-Интеграл" (только через БСЛ240–И).

ОСОБЕННОСТИ:

- двунаправленная связь;
- встроенный герметизированный нормально разомкнутый магнитный контакт (геркон);
- вход для подключения охранного или пожарного шлейфа сигнализации;
- защита от несанкционированного доступа (датчики вскрытия и отрыва от стены);
- возможность программного отключения встроенного геркона или ШС;
- питание по сигнальной линии;
- возможность подключения любых устройств с релейным выходом в ИСБ "Стрелец-Интеграл".

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- параметры извещателя программируются через приёмно-контрольное устройство посредством проводного интерфейса;
- адрес извещателя задается с помощью программатора Аврора–ЗП.

Индикация:

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы извещателя и состояние питания;

- режим контроля расстояния срабатывания геркона: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.

Технические характеристики	
• расстояние срабатывания геркона, не менее • расстояние замыкания (при использовании магнита ИО-102-2), не более	10 мм 20 мм
• габаритные размеры	110х38х32 мм
• диапазон рабочих температур	-30..+55 °С
• Средний ток, потребляемый извещателем при питании от СЛ: - в дежурном режиме - в режиме "Тревога"	не более 250 мкА не более 6 мА
• степень защиты оболочки	IP41
• масса	не более 0,1 кг