



Орфей – Р
Устройство речевого
оповещения радиоканальное с
автономным питанием
(снят с производства)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для систем оповещения третьего, четвертого и пятого типов по СП 3.13130.2009.
В качестве ПКУ могут быть использованы:

- РРОП–И;
- РРОП–М2, РРОП–М исп.У;
- РРОП2;
- ПКР–GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:

- русский и английский языки;
- новый корпус: удобство монтажа на стену и потолок;
- датчик вскрытия и отрыва от стены/потолка;
- программирование срабатывания оповещателя по любым типам событий;
- три речевых сообщения общей длительностью до 32 сек., возможность записи к ПК (ПО OrpheusRLib) или УЗРС.

Индикация:

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает состояние и индицирует неисправность;
- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.

Технические характеристики	
• уровень звукового давления на расстоянии 1 м	92±3 дБ
• дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции	до 600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
• количество рабочих частотных каналов • время передачи контрольных радиосигналов	10 шт. от 7 с до 1 мин.