	УОП – АВ – GSM **Устройство оконечное пультовое** **(снят с производства)**

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для установки на ПЦН и приема извещений от устройств оконечных автоматического вызова объектовых (УОО-GSM-С1, УОО Тандем-2М, ППКОП Тандем-1, УОО Тандем IP-И) по каналу сотовой связи стандарта GSM и передачи их на персональный компьютер (ПК).

ТАКТИКА РАБОТЫ:
УОП–АВ–GSM функционирует автоматически, принимая извещения от УОО–АВ и передавая их на ПК.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прием извещений в режимах:
- передача цифровых данных GSM CSD, формат “Аргус-СТ”;
- входящие вызовы с контролем номера вызывающего абонента.

Индикация:
Один светодиодный индикатор, отображающий:
- отсутствие регистрации в сети GSM;
- прием извещения;
- норма.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Выносные GSM-антенны TC8821, ADA-0070, ADA-0071Q

Технические характеристики	
- емкость буферной памяти	1024 извещения
- напряжение питания	9 - 27 В
- ток потребления, не более в режиме коммутации среднее значение	 1,6 А 25 мА