



DIN – MB – И
Модуль входной, исполнение
на DIN рейку

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для контроля одного шлейфа сигнализации (ШС) и передачи информации о его состоянии приемно-контрольному прибору ИСБ "Стрелец-Интеграл" (только через БСЛ240–И).
 Состояние ШС определяется сопротивлением. В ШС используются пожарные извещатели с нормально-разомкнутыми контактами реле на выходе или другие датчики состояния системы пожарной сигнализации и пожаротушения.
 ШС контролируется модулем на обрыв и короткое замыкание (КЗ).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обеспечивает передачу в СЛ адресного извещения о состоянии ШС ("Норма", "Тревога", "КЗ", "Обрыв").
 Модуль имеет встроенный двунаправленный изолятор короткого замыкания в СЛ.

Программатор для адресации "Аврора–3П".

Технические характеристики	
- напряжение СЛ	15 - 40 В
- типичное токопотребление при напряжении СЛ 24В	150 мкА
Режимы ШС: "КЗ" "Тревога" "Норма" "Обрыв"	менее 1 кОм 2,2 - 17 кОм 20 - 38 кОм более 48 кОм
- максимальное сопротивление проводов ШС	150 Ом
- степень защиты	IP30
- габаритные размеры	80x100x25 мм
- масса	100 г
- диапазон рабочих температур	-40...+70 °С