



МВИ – И
Модуль комбинированный
(входной и исполнительный)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

- Для контроля одного шлейфа сигнализации (ШС) и передачи информации о его состоянии приемно-контрольному прибору ИСБ "Стрелец-Интеграл" (БСЛ240–И).
- Для управления оповещателями, устройствами пожарной автоматики, инженерным (технологическим) оборудованием и другими исполнительными устройствами (ИУ), подключенными к его выходной цепи по команде с приемно-контрольного прибора ИСБ "Стрелец-Интеграл" (БСЛ240–И).

Состояние ШС определяется сопротивлением. В ШС используются пожарные извещатели с нормально-разомкнутыми контактами реле на выходе или другие датчики состояния системы пожарной сигнализации и пожаротушения.

ШС и выходная цепь контролируются модулем на обрыв и короткое замыкание (КЗ).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обеспечивает передачу в СЛ адресного извещения о состоянии ШС ("Норма", "Тревога", "КЗ", "Обрыв").

Модуль обеспечивает прием по СЛ адресной команды управления.

Обеспечивает контроль внешнего источника питания ИУ.

Модуль имеет встроенный двунаправленный изолятор короткого замыкания в СЛ.

Программатор для адресации "Аврора–ЗП".

Технические характеристики	
- напряжение СЛ	15 - 40 В
- типичное токопотребление при напряжении СЛ 24В	150 мкА
Режимы ШС: "КЗ" "Тревога" "Норма" "Обрыв"	менее 1 кОм 2,2 - 17 кОм 20 - 38 кОм более 48 кОм
- максимальное сопротивление проводов ШС	150 Ом
- параметры выхода максимальный коммутируемый ток максимальное коммутируемое напряжение максимальная коммутируемая мощность	1 А 110 В 30 Вт
Режимы выходной цепи: "КЗ" "Норма" "Обрыв"	менее 1 кОм 2,2 - 38 кОм более 48 кОм
- степень защиты - габаритные размеры	IP30 87х87х60 мм
- масса	100 г
- диапазон рабочих температур	-40...+70 °С