



Тандем – 2М
Устройство оконечное
объектовое автоматического
вызова
(с аккумулятором)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для передачи извещений о состоянии средств охранно-пожарной сигнализации на:

- станции мониторинга или пульта централизованного наблюдения;
- сотовые телефоны пользователей.

Передача осуществляется по:

- проводным телефонным линиям;
- каналу сотовой связи стандарта GSM.

СОСТАВ:

УОО "Тандем-2М" - устройство оконечное автоматического вызова объектовое с блоком питания от сети 220 В и резервированием от встроенного аккумулятора. Прибор включает в себя:

- Приемно-контрольный прибор на 4 шлейфа сигнализации;
- 2 программируемых реле, выход ОК, блок реле;
- считыватель Touch Memory, 2 ключа TM DS1990;
- устройство автоматического вызова по телефонной линии;
- устройство автоматического вызова по GSM каналу (необходима SIM-карта);
- встроенный микрофон для записи речевых сообщений.

ОСОБЕННОСТИ:

- программирование через ПК с помощью ПО "Тандем-2 Конфигуратор";
- 4 шлейфа сигнализации, тип ШС: охранный, пожарный, контрольный;
- 32 пользователя для управления с помощью ключей Touch Memory или пульта управления ПУ-ТМ;
- 8 адресатов (по 8 телефонных номеров) для передачи извещений;

- 2 программируемых реле, выход ОК и блок реле;
- удаленное управление с мобильного телефона: постановка/снятие, вкл. реле, запрос состояния
- По телефонной линии прибор передает извещения в протоколах:
 - Contact-ID;
 - Аргус-Т;
 - Голосовые сообщения (общая длительность - 1 мин).
- По GSM каналу прибор передает извещения в протоколах:
 - Contact-ID;
 - Data-CSD;
 - Голосовые сообщения (общая длительность - 1 мин);
 - SMS-сообщения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пульт управления ПУ-ТМ
- Выносные GSM-антенны TC8821, ADA-0070, ADA-0071Q

Технические характеристики	
Напряжение питания	180 - 242 В
Габаритные размеры	240x200x70 мм

