



АРС
Имитатор акустический
разрушения стекла

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для проверки работоспособности и контроля правильности установки на объекте извещателей, имеющих пассивный звуковой канал, например, поверхностных звуковых типа «Арфа» и совмещенных серии «Сова».

ОСОБЕННОСТИ:

Имитатор генерирует акустические сигналы, соответствующие высокочастотному компоненту сигнала звуковой эмиссии, возникающей при реальном разрушении стекол четырех типов:

- обычного (по ГОСТ 111-90) без выпадения осколков;
- обычного (по ГОСТ 111-90) с выпадением осколков;
- ударопрочного (покрытого защитной полимерной пленкой, обеспечивающий класс защиты АЗ по РД 78.148-94 или «триплекс» по ГОСТ 5727-88);
- закаленного (по ГОСТ 5727-88).

Выбор генерируемого сигнала осуществляется нажатием одной из четырех кнопок управления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- имитатор имеет два варианта генерируемых сигналов:- по второму нажатию выбранной кнопки управления;
- по приходу низкочастотного акустического сигнала;
- в качестве элемента питания для имитатора АРСрекомендуется использовать элементы питания «алкалайн» типа 6LR61 напряжением 9В.



Клавиатура управления