



Аврора – ТН – В
Извещатель Пожарный
тепловой максимально-
дифференциальный
неадресный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения повышения температуры в охраняемом помещении и передачи сигнала о пожаре приемно-контрольному прибору.

ОСОБЕННОСТИ:

- повышенная температура срабатывания извещателя – 75 ± 3 °С (класс В согласно ГОСТ Р 53325-2009);
- высокая надежность и чувствительность;
- удобство обслуживания и монтажа;
- передовые технологии: специально разработанный микропроцессор.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Алгоритм:

- ☐ адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний;
- ☐ термокомпенсация: стабильная работа в области низких и высоких температур.

Удобство обслуживания и монтажа:

- ☐ монтажная база с центральным расположением контактов: удобство монтажа, легкость замены извещателей;
- ☐ запирающий механизм: защита от несанкционированного изъятия извещателя;
- ☐ геркон: тестирование извещателя при помощи магнита.

Индикация:

Индикация с углом обзора 360 град.: индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом.

Дополнительно может быть подключен выносной индикатор состояния.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- для монтажа извещателя используется одна из монтажных баз: усиленная, высокая, релейная 4-х проводная;
- Съемник Аврора.

Извещатель применяется совместно с охранно-пожарными приборами:
БШС8–И, Нота, Нота-2, Нота-4.

Технические характеристики	
- статическая температура срабатывания	75±3 °C
- напряжение в ШС	10 - 30 В
- ток потребления в дежурном режиме, не более в режиме "Пожар", не более	75 мкА 50 мА
- степень защиты - габаритные размеры	IP23 110х54 мм
- диапазон рабочих температур	-40...+85 °C