



Аргон – РТР Ретранслятор РСПИ Аргон

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для расширения зоны охвата РСПИ «Аргон» путем ретрансляции сигналов от удалённых радиопередатчиков на радиоприёмник пульта центрального наблюдения (ПЦН).

ОСОБЕННОСТИ:

- совместимость с СПИ «Атлас-20»;
- «Аргон РТР-1» состоит из приёмного и передающего блоков;
- блоки имеют раздельное питание, связаны линией RS-232 и могут быть разнесены на расстояние до 10 м;
- энергонезависимая память на 256 извещений;
- отдельные разъемы для приёмной и передающей антенн;
- 2 шлейфа сигнализации;
- выходы оповещения - "ЗО", "СО";
- возможность перепрограммирования с помощью ПК.

Технические характеристики	
• рабочие частоты: • дальность передачи извещений • шаг сетки частот • вид модуляции • выходная мощность (регулируется пользователем)	146-174 МГц до 15 км 12,5 кГц узкополосная ЧМ от 0 до 5 Вт
• напряжение питания: - переменного тока • ток потребления прибора (при питании от сети), не более	187...242 В 0,5 А
• габаритные размеры (без антенны)	350х500х160 мм
• диапазон рабочих температур	-30...+50 °С