



АИБ – О
Адресуемый исполнительный
блок оповещения
(снят с производства)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для передачи команд от ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А" на систему речевого оповещения "Орфей", выдачи команд на приборы управления устройствами пожарной автоматики или непосредственно на звуковые или световые оповещатели при получении сигнала "Пожар" по любым запрограммированным адресам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

При работе с системой речевого оповещения "Орфей" АИБ-О обеспечивает:

- запуск предварительно записанных речевых сообщений;
- индивидуальную настройку номера сообщения и величины задержки при получении сигнала "Пожар" по каждому адресу СЛ;
- передачу сигнала «Неисправность» от системы "Орфей" на ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А".

При работе с другими устройствами АИБ-О обеспечивает:

- подключение непосредственно на него оповещатели (30 В, 1 А);
- контроль выхода на обрыв и короткое замыкание;
- контроль внешнего источника для питания оповещателей;
- индивидуальную настройку величины задержки при получении сигнала "Пожар" по каждому адресу СЛ;
- проверку цепи контроля.

Возможность программирования режима работы АИБ-О с компьютера (ПО AiboProg.exe, Блок связи).

Программируемые параметры:

при работе с системой "Орфей"

- адрес в СЛ (1-64) + задержка (30/60/120/240 с) + номер сообщения (1-4) для любого количества адресов;
- собственный адрес в СЛ (с 1 по 64).

при работе с другими устройствами

- адрес в СЛ (1-64) + задержка (0/60/120/360 с) для любого количества адресов;
- собственный адрес в СЛ (с 1 по 64);
- квитирование пуска УПА;
- управление оповещением/УПА;
- анализ цепи контроля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Орфей - система речевого оповещения.

Технические характеристики	
- максимально допустимые токи и напряжения оптореле выпуск после 11.2008	30 В, 1А
- степень защиты - габаритные размеры	IP30 74x88x38 мм
- диапазон рабочих температур	-40...+55 °C