



РРОП – М
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный
(Радиорасширитель)
(снят с производства)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для работы с радиоканальными извещателями (охранными, пожарными и технологическими), устройствами управления, исполнительными устройствами СТРЕЛЕЦ®.

ОСОБЕННОСТИ:

- отличие от стандартного РРОП: отсутствие выходов (нет реле «ПЦН», выходов «СО» и «ЗО», выходов для БВИ-8, выходов для питания пультов);
- сниженная цена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- БП-12/2А;
- USB/COM + RS-232 + Кабель Аврора-ДОР.

Технические характеристики	
- дальность связи (открытое пространство): - между радиорасширителями - между радиорасширителями и извещателями	до 1 000 м до 600 м
- количество радиоизвещателей на один РРОП - радиоканальных исполнительных устройств, сирен, брелков и пультов управления на один РРОП - количество РРОП в системе	до 32 до 16 до 16 РРОП
- количество охранно-пожарных разделов - количество кодов пользователей	до 16 до 30
диапазон рабочих частот	433 или 868 МГц
- мощность излучения, не более - вид модуляции	10 мВт ЧМ
количество частотных каналов	10 шт.
период передачи контрольных радиосигналов	от 12 с до 2 мин.
- напряжение питания - ток потребления, не более	9...27 В 55 мА (при отключенных внешних потребителях)
габаритные размеры	116х107х65 мм (без учета антенн)
диапазон рабочих температур	-30...+55 °С