



Арфа – И
Извещатель охранный
звуковой адресный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

- для обнаружения разрушения, открытия остекленных конструкций (окон, дверей, витрин и т.п.) и передачи тревожного извещения
- контроля внешнего неадресного шлейфа сигнализации (охранного, тревожного, технологического)
- передачи тревожного извещения в ИСБ "Стрелец-Интеграл" (только через БСЛ240–И).

ОСОБЕННОСТИ:

- алгоритм "Антисаботаж-2" обработки сигнала акустического канала:
- высокая обнаруживающая способность, в том числе при разрушении малых остеклённых фрагментов;
- обнаружение разрушений шести типов стекол (в том числе установленных в стеклопакеты): обычное силикатное, армированное, узорчатое, каленое, ударопрочное многослойное (триплекс и с защитной пленкой классов А1-А3);
- изменение режимов контроля остекленных конструкций: 4 режима работы акустического канала (в зависимости от размера стекол и расстояния до них);
- высокая помехоустойчивость, удовлетворяющая стандарту EN50130-4;
- возможность проверки работоспособности акустического канала и контроля правильности установки на объекте с помощью имитатора акустического разрушения стекла "АРС";
- вход для подключения охранного шлейфа сигнализации;
- крепление без кронштейна.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- параметры извещателя программируются через приёмно-контрольное устройство посредством проводного интерфейса;

- адрес извещателя задается с помощью программатора Аврора–ЗП.

Конструкция:

- защита от несанкционированного доступа: датчики вскрытия и отрыва от стены.

Индикация:

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы извещателя и состояние элементов питания;
- режим контроля: для визуального контроля, с помощью индикатора, работы и зоны обнаружения извещателя;

Технические характеристики	
• дальность обнаружения • угол обзора	6 м 120°
• максимальная площадь охраняемого стеклянного листа • минимальная площадь охраняемого стеклянного листа	100 м^2 $0,05 \text{ м}^2$
• ток потребления, не более - в дежурном режиме - в режиме "Тревога"	250 мкА 6 мА
• габаритные размеры	80x36 мм
• диапазон рабочих температур	-20...+55 °С