



**Аврора – ТИ
Извещатель Пожарный
тепловой максимально-
дифференциальный адресно-
аналоговый**

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения возгораний в охраняемом помещении и передачи сигналов о пожаре и неисправности адресно-аналоговому приемно-контрольному прибору ИСБ "Стрелец-Интеграл" (только через БСЛ240–И).

ОСОБЕННОСТИ:

- алгоритм «Распределенный интеллект»: совместный анализ сигналов контрольной панелью и извещателем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Конструкция:

- геркон: тестирование извещателя при помощи магнита.

Алгоритм:

- адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний.

Программируемые параметры:

Адрес извещателя (программатор Аврора–3П).

Индикация:

Индикация с углом обзора 360 град.: индикатор хорошо виден со всех направлений под любым углом.

Дополнительно может быть подключен выносной индикатор состояния (УКШ–2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- для монтажа извещателя используется одна из монтажных баз: усиленная, высокая;
- программатор для адресации "Аврора–3П";
- Съемник Аврора.

Технические характеристики	
- напряжение СЛ	10 - 40 В
- ток потребления в дежурном режиме, не более в режиме "Пожар", не более	200 мкА 6 мА
- степень защиты - габаритные размеры	IP23 110x54 мм
- диапазон рабочих температур	-40...+70 °C