



**АИБ**  
**Адресуемый исполнительный**  
**блок**  
**(снят с производства)**

**ПРЕДНАЗНАЧЕН:**

Для выдачи команд на приборы управления устройствами оповещения и пожарной автоматики по адресному сигналу "Пожар" в СЛ ППКП "Радуга-2А" или "Радуга-4А".

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

АИБ обеспечивает:

- замыкание выхода "ОП" (выход управления оповещением), замыкание выхода "УП" (выход УПА) по адресному сигналу "Пожар";
- срабатывание выходов при получении сигнала "Пожар" по своему адресу или по любому из 4 последовательных адресов (групповой режим);
- проверку цепи контроля УПА;
- контроль цепи блокировки УПА;
- выход «5 В» (может использоваться в качестве источника питания в цепи блокировки);
- возможность включения режима контроля СЛ (для адресов с 1 по 8).

**Программируемые параметры:**

- адрес в СЛ (с 1 по 64);
- задержка включения выходов "УП", "ОП" (0 / 30 с);
- квитирование пуска УПА;
- режим контроля СЛ (для адресов с 1 по 8), групповой режим работы (для адресов с 9 по 64).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

Для управления оповещением и обеспечения контроля исправности цепей оповещения (ГОСТ Р 53325-2009) необходимо дополнительно применять:

- Старт–8 - прибор управления пожарный (управление звуковым и световым оповещением);
- БУПО - блок управления пожарным оповещением (управление звуковым и световым оповещением).

| Технические характеристики                                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - максимальные параметры коммутируемых выходных цепей<br>напряжение<br>ток                               | 72 В<br>1,5 А       |
| - входные токи цепи блокировки и цепи контроля<br>в нормальном состоянии<br>при нарушении цепи, не более | 5...25 мА<br>0,5 мА |
| - степень защиты<br>- габаритные размеры                                                                 | IP30<br>74x88x38 мм |
| - диапазон рабочих температур                                                                            | -40...+55 °С        |