

Биометрический контроллер доступа C2000-BIOAccess-MA300

Предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» и организации системы контроля и управления доступом (СКУД) по биометрическим идентификаторам - отпечаткам пальцев. Контроллеры объединяются в сеть по интерфейсу Ethernet (TCP/IP).

- Защищенный режим работы с контроллером «C2000-2» по интерфейсу Wiegand, который предотвращает возможность несанкционированного доступа в помещение путем отрыва контроллера от стены и замыкания контактов замка
- Входы для подключения датчика положения двери и кнопки ВЫХОД
- Предусмотрены контакты для управления сиреной и дверным звонком
- Встроенный считыватель Proximity-карт EM-Marine
- Поддерживается режим доступа по комбинации двух идентификаторов: отпечаток пальца+карточка
- Голосовое оповещение

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Память контроллера	1500 шаблонов отпечатков пальца
Объем буфера событий	100000 записей
Индикация	двухцветный светодиод, голосовые сообщения
Считыватель Proximity-карт	встроенный
Напряжение питания	от 9,6 до 14,4 В
Ток потребления	не более 1 А
Выходы	2
Электромагнитные реле (для управления сиреной и замком)	36 В постоянного тока 2 А
Программирование прибора	с помощью утилиты BAProg
Подключение к ПК при программировании	Ethernet
Подключение к ПК	кабель из комплекта поставки
Время идентификации	не более 1 с.
Вероятность несанкционированного доступа	не более 0,0001%
Вероятность ложного задержания	не более 1%
Диапазон рабочих температур	от -10 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90%
Степень защиты корпуса	IP54
Режим работы	непрерывный круглосуточный
Габаритные размеры	не более 73x148x34,5 мм
Масса	не более 1 кг