

Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый (СО) и тепловой максимально-дифференциальный (температура срабатывания 54°C) для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной линии связи 8...11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур - 30...+55°C, габаритные размеры 100x47 мм, защита от неправильного подключения.

Назначение изделия

Извещатель пожарный газотепловой адресно-аналоговый "С2000-ИПГ" предназначен для контроля состояния и обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением угарного газа (СО), а также тепла. Совмещает в себе пороговый газовый и максимально-дифференциальный тепловой (класс А1R) пожарных извещателей. Выдает извещения "Пожар", "Неисправность", "Тест". Применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".

Особенности

- выдача извещения "Пожар" как при пороговом превышении концентрации угарного газа или подъеме температуры, так и при изменении градиента температуры;
- возможность измерения концентрации угарного газа и температуры с последующей передачей через контроллер "С2000-КДЛ" на пульт "С2000", "С2000М" или АРМ "Орион Про";
- световая индикация состояния;
- крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта;
- проверка работоспособности нажатием на световод или лазерным тестером;
- питание от двухпроводной линии связи;
- измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки;
- адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти;
- совместим с монтажным комплектом для крепления в подвесной потолок МК-2.