

Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный для работы с прибором С2000-КДЛ, максимальная дальность действия при высоте установки 2...2,3 м до 12 метров, угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости 90°, ток потребления в дежурном режиме 500 мкА, степень защиты оболочки IP54, диапазон рабочих температур -40...+50°C, габаритные размеры 180x70x60 мм, устойчив к перемещению в зоне обнаружения домашних животных весом до 20 кг, предназначен для работы как в помещении, так и на открытых площадках, защитный козырек и кронштейн в комплекте.

Назначение изделия

Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «С2000-Пирон» предназначен для обнаружения проникновения в контролируемое пространство закрытых помещений или площадок на открытом воздухе с формированием и передачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи контроллеру «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И».

Особенности

- надежное обнаружение проникновения в охраняемую зону обеспечивается тремя пироприемниками;
- отсутствие ложных срабатываний при перемещении животных массой до 20 кг;
- отсутствие реакции на перепады высокого уровня фоновой освещенности;
- защищенность от электромагнитных полей по третьей степени жесткости;
- защищенность от воздействия импульсов напряжения по линии связи;
- контроль вскрытия корпуса;
- возможность управления режимом индикации;
- измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
- адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти;
- до 127 извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".