

Предназначен для организации централизованной и автономной охраны закрытых отапливаемых и неотапливаемых помещений

- Контроль одного шлейфа сигнализации, оборудованного охранными или пожарными извещателями
- Резервное питание от встроенного подзаряжаемого аккумулятора 2 А*ч - 24 час
- Выбор охранного или пожарного режима работы
- Выдача сигнала "НЕИСПРАВНОСТЬ" при обрыве или коротком замыкании ШС в пожарном режиме
- Распознавание двойной сработки пожарных извещателей
- Управление АСПТ
- Селекция входного сигнала по длительности, отслеживание медленного изменения сопротивления шлейфа сигнализации, сохранение работоспособности при понижении напряжения сети переменного тока до 160 В обеспечивают высокую помехоустойчивость
- Возможность включения в шлейф сигнализации токопотребляющих охранных или пожарных извещателей
- Возможность подключения светового и звукового оповещателей постоянного тока
- Обеспечение электропитанием 12 В активных извещателей
- Контроль шлейфа сигнализации на быстрое изменение его сопротивления (на 10% и более) позволяет повысить стойкость прибора при попытке нарушителя "обойти" его с помощью подбора окончного резистора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество шлейфов сигнализации - 1
- Выдача извещения "Тревога" - размыканием контактов реле
- Выдача извещения "Пожар" - замыканием контактов реле
- Выдача извещения "Неисправность" - на ОК (открытый коллектор)
- Выдача сигнала АСПТ при сработке двух пожарных извещателей
- Напряжение питания (от сети переменного тока) - 160-242 В
- Мощность, потребляемая от сети - 12 ВА
- Питание извещателей от прибора: 10,2-13,2 В, 150 мА
- Резервное питание прибора (от источника постоянного тока): 12 В
- Максимальный ток потребления внешнего светового оповещателя (от источника постоянного тока напряжением 12 В) - 50 мА
- Максимальный ток потребления внешнего звукового оповещателя постоянного тока (сирены) - 2 А
- Длительность нарушения шлейфа - 70 мс в охранном режиме
- Длительность нарушения шлейфа - 300 мс в пожарном режиме
- Рабочий диапазон температур - от минус 10 до +50 °С
- Габаритные размеры 185 х 220 х 50 мм
- Масса - 2,6 кг