



«Стекло-Ex» ИО329-9

Извещатель охранный поверхностный звуковой «Стекло-Ex»

Предназначен для обнаружения разрушения обычного, закаленного, армированного, узорчатого, трехслойного («триплекс»), покрытого защитной полимерной пленкой, а также стеклоблоков во взрывоопасных зонах помещений.

Технические характеристики:

Маркировка взрывозащиты	0ExialIBT6X
Ток потребления	не более 15 мА
Тревожное извещение	размыканием контактов реле
Максимальная дальность действия	не менее 6 м
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP30
Диапазон рабочих температур	-20...+45° С

«Стекло-Ex» – диаграмма на стр. 140, рис. 19



«Шорох-Ex» ИО313-6

Извещатель охранный поверхностный вибрационный «Шорох-Ex»

Предназначен для обнаружения преднамеренного разрушения строительных конструкций в виде бетонных, кирпичных стен и перекрытий, деревянных конструкций, фанеры, конструкций из ДСП, металлических сейфов и шкафов во взрывоопасных зонах.

Маркировка взрывозащиты	0ExialIBT6X
Ток потребления	не более 25 мА
Тревожное извещение	размыканием контактов реле
Максимальная охраняемая площадь	12 м²
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP30
Диапазон рабочих температур	-30...+50° С

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный «Фотон-Ш-Ex»

Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытой взрывоопасной зоны помещения через дверные и оконные проемы.



«Фотон-Ш-Ex» ИО309-21

Технические характеристики:

Маркировка взрывозащиты	0ExialIBT6X
Максимальная высота установки	5 м
Угол зоны обнаружения	70°
Ток потребления	не более 10 мА
Тревожное извещение	размыканием контактов реле
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP41
Диапазон рабочих температур	-30...+50° С

«Фотон-Ш-Ex» – диаграмма на стр. 139, рис. 17