



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-3СУ КЛАССИЧЕСКИЙ КОРПУС (НКСТ.425231.000-02)

Применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Извещатель подключается к шлейфу сигнализации по двухпроводной схеме.

В режиме «тревога» имеет защиту от перегрузки по току.

При использовании монтажного устройства возможна установка извещателя в подвесной потолок.

Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2009):

- к наносекундным импульсным помехам - 3 степень жесткости
- к электростатическому разряду - 3 степень жесткости
- к электромагнитному полю - 3 степень жесткости

ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания, В	от 9 до 28
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мкА	110
Ток ответа в режиме «тревога», мА	18-25
Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м	от 0,05 до 0,2
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +55
Габаритные размеры, мм	D105 x 67
Степень защиты оболочки	IP30

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-3СМ КЛАССИЧЕСКИЙ КОРПУС (НКСТ.425231.000-03)

Применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Извещатель подключается к шлейфу сигнализации по двухпроводной схеме.

Содержит встроенную схему самоконтроля – при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод.

При использовании монтажного устройства возможна установка извещателя в подвесной потолок.

Имеет низкое потребление тока в дежурном режиме – не более 50 мкА.

Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2009):

- к наносекундным импульсным помехам - 3 степень жесткости
- к электростатическому разряду - 3 степень жесткости
- к электромагнитному полю - 3 степень жесткости

ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания, В	от 9 до 28
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мкА	50
Ток ответа в режиме «тревога», мА	18-25
Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м	от 0,05 до 0,2
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +55
Габаритные размеры, мм	D105 x 67
Степень защиты оболочки	IP30

