



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-4С (НКСТ.425231.002)

Применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Извещатель подключается к шлейфу сигнализации по четырехпроводной схеме.

Содержит встроенную схему самоконтроля: при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод.

При изъятии извещателя из розетки происходит размыкание контактов питания и формируется сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ».

В режиме «ПОЖАР» реализует функцию замыкания контактов оптоэлектронного реле, включенных параллельно в шлейф сигнализации.

При использовании монтажного устройства возможна установка извещателя в подвесной потолок.

Адаптирован для работы с широким спектром приемно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации импортного производства («VISTA», «NAPCO» и т.д.).

Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2009):

- к наносекундным импульсным помехам - 3 степень жесткости
- к электростатическому разряду - 3 степень жесткости
- к электромагнитному полю - 3 степень жесткости

Рекомендованная
цена: 336 руб.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-4С (НКСТ.425231.002)

ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания, В	от 10 до 15
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мкА	110
Ток потребления в режиме «пожар», мА	18-25
Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м:	от 0,05 до 0,2
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +55
Габаритные размеры, мм	D105 x 70
Максимальный ток коммутации исполнительных контактов, мА	120
Сопротивление разомкнутых исполнительных контактов (дежурный режим) не менее, МОм	10
Сопротивление замкнутых контактов (режим «ТРЕВОГА») не более, Ом	30
Степень защиты оболочки	IP30