



KF 5045

Ответвительная коробка

- "без галогенов и стойкая к воздействию ультрафиолета"
- с клеммами

{Prüfzeichen}



область клемм

3~ 1,5-4 мм²

токопроводящий материал:

Cu

полярность
тип провода

5-полюсный
sol 6 x 1,5 мм²
sol 4 x 2,5 мм²
sol 3 x 4 мм²
sol 2 x 6 мм²
AC/DC 690 V

номинальное напряжение

AC/DC 690 V

степень защиты:

IP 66

материал:
цвет:


термопласт
черный RAL 9011

кабельные вводы

Кабельные вводы через импрегнированные отверстия ASS заказываются отдельно (см. раздел LES)
IEC 60 670-22
сертификат Det Norske Veritas (DNV): E-9149

согласно нормам
согласно нормам

Стенки корпуса



Чертеж с размерами



условия эксплуатации и условия окружающей среды

область применения

Пригоден для незащищенной электропроводки на открытом воздухе согласно DIN VDE 0100 часть 737

стойкость к процедурам очистки

{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69K, Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65 }
среднее значение через 24 часа + 55° C
максимальное значение + 70° C
минимальное значение - 25° C

Температура окружающего воздуха:

относительная влажность воздуха

50% при 40° C кратковременная 100% при 25° C

противопожарная защита при сбоях внутри корпуса

требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства минимальные требования - проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: - 650° C для корпусов и кабельных вводов - 850° C для токопроводящих частей

противопожарная защита при особых рисках и опасностях

Требования к электрическим установкам и устройствам в пожароопасных зонах и производственных помещениях напр., DIN VDE 0100 часть 482, официальные положения, директивы VdS минимальные требования - проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: - 850° C для корпусов и кабельных вводов - 850° C для скрытой установки - использование трудновоспламеняющихся кабелей и проводов
проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: 960° C
предмет UL 94 V-0
трудновоспламеняющийся самозатухающий IK08 (5 Joule)

характеристика горения

степень защиты от механических нагрузок

токсические характеристики

без галогена без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - коррозионность дымовых газов - согласно IEC 754-2
Свойства материала см. в технических параметрах