





Стенки корпуса



Чертеж с размерами



KF 5355

Ответвительная коробка

- "без галогенов и стойкая к воздействию ультрафиолета"
- с клеммами

{Prüfzeichen}



область клемм

3~ 16-35 мм²

токопроводящий материал:

Cu

полярность
тип провода

5-полюсный
s 6 x 16 мм²
s 4 x 25 мм²
s 4 x 35 мм²
s 2 x 50 мм²

нагрузочная способность по току

клемма 125 A

номинальное напряжение

AC/DC 690 V

степень защиты:

IP 66

материал:
цвет:

термопласт
черный RAL 9011

кабельные вводы

Кабельные вводы через импрегнированные отверстия ASS заказываются отдельно (см. раздел LES)

согласно нормам
согласно нормам

сертификат Det Norske Veritas (DNV): E-9149

условия эксплуатации и условия окружающей среды

область применения

Пригоден для незащищенной электропроводки на открытом воздухе согласно DIN VDE 0100 часть 737

стойкость к процедурам очистки

{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69K, Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65 }

Температура окружающего воздуха:

среднее значение через 24 часа + 55° C
максимальное значение + 70° C
минимальное значение - 25° C

относительная влажность воздуха

50% при 40° C кратковременная 100% при 25° C

противопожарная защита при сбоях внутри корпуса

требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства минимальные требования - проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: - 650° C для корпусов и кабельных вводов - 850° C для токопроводящих частей

противопожарная защита при особых рисках и опасностях

Требования к электрическим установкам и устройствам в пожароопасных зонах и производственных помещениях напр., DIN VDE 0100 часть 482, официальные положения, директивы VdS минимальные требования - проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: - 850° C для корпусов и кабельных вводов - 850° C для скрытой установки - использование трудновоспламеняющихся кабелей и проводов проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: 960° C предмет UL 94 V-0 трудновоспламеняющийся самозатухающий IK08 (5 Joule)

характеристика горения

степень защиты от механических нагрузок

токсические характеристики

без галогена без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - коррозионность дымовых газов - согласно IEC 754-2
Свойства материала см. в технических параметрах